

Инструкция по эксплуатации

Автоматическая поилка для животных SITITEK Pets Aqua 2



Содержание

Технические характеристики	4
Комплектация	4
Особенности автопоилки для животных SITITEK Pets Aqua 2	4
Описание устройства автопоилки	4
Руководство по сборке	5
Инструкция по разборке и чистке прибора	5
Гарантия и сервис	6
Гарантийные обязательства	6
Гарантийный талон	7

Технические характеристики

Система фильтрации	двойная фильтрация: - фильтр из гранулированного активированного угля - хлопково-угольный фильтр
Подача воды	бесшумная помпа низкого давления
Объем резервуара	4 л
Потребляемая мощность	2 Вт
Питание	от сети 110-220 В (через адаптер 9 В, безопасно для животных)
Габариты	275 X 305 X 153 мм
Вес	1,16 кг
Цвет корпуса	белый

Комплектация

- Автопоилка SITITEK Pets Aqua 2
- Инструкция.
- Гарантийный талон.
- Упаковка

Особенности автопоилки для животных SITITEK Pets Aqua 2

Прибор подходит для кошек, собак и других домашних животных. Двойная система из фильтров с активированным углем обеспечивает питомцев чистой водой, эффективно поглощая запахи, цветочные примеси, хлор, органические вещества, тяжелые металлы, радиоактивные примеси.

Важно!

- Внимательно прочтите инструкцию перед использованием прибора.
- Не подключайте блок питания к сети, не наполнив резервуар поилки водой.
- Используйте прибор в строгом соответствии с инструкцией.

Описание устройства автопоилки



Руководство по сборке

1. Подключите выводное отверстие помпы к вводу отверстию поилки.
2. Прикрепите помпу к направляющему креплению.
3. Протяните шнур питания помпы через отверстие.
4. Вставьте фильтры в рамку и затем в слоты в корпусе устройства.
5. Подключите помпу к блоку питания.
6. Помпа имеет регулятор подачи воды.




Внимание!

- Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение в сети соответствует указанным на блоке питания параметрам.
- Следите за тем, чтобы уровень воды в поилке был не ниже отметки MIN и не выше отметки MAX.
- Перед первым использованием фильтры следует промыть для удаления мелкой угольной пыли.

Инструкция по разборке и чистке прибора



1. После снятия помпы выполните следующие шаги:
2. Фильтр из активированного угля требует регулярной чистки и периодической замены не реже чем через каждые 2 месяца. Для разборки фильтрующего модуля выполните следующие шаги.



Гарантия и сервис

Гарантийные обязательства

Срок гарантии: 12 месяцев.

Товар сертифицирован.

Произведено: Shenzhen Yu Feng Technology Co., LTD, в КНР по эксклюзивному заказу и под контролем ООО «СИТИТЕК», Россия.

Адрес производителя: 712, Yafangting Center, Jinlong Industrial Zone, Majialong, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Юр.адрес импортера: 426032, Россия, УР, г.Ижевск, ООО «СИТИТЕК», ул.Карла Маркса, д.2
www.sititek.ru

Гарантийный талон

Производитель: ООО «СИТИТЕК», Россия


Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Организация продавец: _____

Подпись продавца: _____



С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен,
претензий по качеству и внешнему виду товара не имею

Подпись покупателя: _____

Гарантия 12 месяцев. Товар сертифицирован.

Все рекламации по качеству и комплектности товара, заявки на гарантийный и постгарантийный ремонт направлять по адресу: 426032, Россия, УР, г.Ижевск, ООО «СИТИТЕК», ул.Карла Маркса, д.2
Телефон поддержки: 8-800-555-4078.
www.sititek.ru

